

Hot&cold

Kikko





Kikko: Prestations maximales sans compromis. Kikko est le premier distributeur de boissons chaudes et froides, haut de 1700 mm conçu par Necta. Une solution adaptée aux petits et moyens sites dont l'offre ne sera pas pénalisée par les dimensions compactes du distributeur. Au contraire, grâce aux composants Necta et aux innovations dont il bénéficie, la qualité des boissons satisfait le plus exigeant des utilisateurs, qui n'a que l'embarras du choix parmi les 16 sélections offertes par Kikko. Le design de Kikko s'adapte à tout site, seul ou en duo avec Snakky et/ou Snakky SL pour fournir une offre complète en distribution automatique, avec des formes arrondies, un panneau de sélections élégant, de larges espaces personnalisables, Kikko est le distributeur idéal pour les petits et moyens sites offrant un vaste choix de boissons d'excellente qualité à un coût maîtrisé.

■ INNOVATIONS

Kikko dispose jusqu'à 7 bacs à produits de capacités différentes : les nouveaux bacs modulaires, divisés en deux secteurs de 7 et 3,5 L afin d'adapter la quantité des produits à la consommation réelle, les bacs standard de 4,5 L et le bac café en grains de 8,7 L. Les solutions d'emboîtement, et donc le nombre réduit de vis permettent au technicien d'accéder avec un seul modèle de tournevis à la chaudière ou au panneau électrique. La tourelle gobelets dont les tubes sont aisément démontables, le réceptacle gobelets démontable sans outil, le bac des eaux usées basculant et le distributeur de palettes facilement extractible sont quelques unes des solutions facilitant les interventions sur Kikko.

■ INTERFACE UTILISATEUR

- 16 sélections directes + 1 présélection pour le dosage de la quantité de sucre (5 leds)
- Grandes étiquettes pour une lisibilité parfaite
- Display alphanumérique bleu 2 lignes de 16 caractères
- Signal sonore indiquant que la distribution du produit est terminée
- Respect des normes pour les personnes handicapées
- Réceptacle à gobelets à hauteur optimale pour le prélèvement (peut recevoir un pichet de 14 cm de haut)

■ QUALITÉ OPTIMALE DES BOISSONS

Grâce au groupe Z 3000 et aux mixers Necta, Kikko est en mesure de préparer un café expresso parfait et des boissons solubles de haute qualité. La température idéale, ainsi que le rendu-gobelet sont garantis par le trajet réduit de la boisson vers le gobelet et de la proximité des buses au bord de celui-ci. L'hygiène est d'un très haut niveau, le mouvement horizontal des buses permettant de vider parfaitement les tuyaux et de garder un réceptacle gobelets toujours propre. De plus, en position repos, les buses sont inaccessibles de l'extérieur.

■ ELECTRONIQUE

L'électronique 16 bits avec flash-eprom incorporée est extrêmement flexible et très complète, compatible, non seulement avec Flash, mais également avec le format EVA-DTS. La programmation de tous les paramètres de Kikko se fait très simplement par un déroulement rapide des menus, approvisionneurs. L'électronique de Kikko permet également de fonctionner en mode Master ou Slave avec Snakky et/ou Snakky SL avec un seul système de paiement.

Hot&cold



CONFIGURATION

	KIKKO ES 6 (Groupe Espresso + 5 bacs)	KIKKO IN 7 (7 bacs produits solubles)
CAFÉ EXPRESSO	☑	
CAFÉ COURT 1		☑
CAFÉ LONG/CAFÉ LONG 1	☑	☑
CAFÉ AU LAIT/CAFÉ AU LAIT 1	☑	☑
CAFÉ MACCHIATO/CAFÉ MACCHIATO 1	☑	☑
CAPPUCCINO/CAPPUCCINO 1	☑	☑
CHOCOLAT	☑	
BOISSON ARÔME CACAO		
CHOCOLAT + FORT	☑	
BOISSON ARÔME CACAO + FORT		☑
CHOCOLAT + LAIT	☑	
BOISSON ARÔME CACAO + LAIT		☑
CAFÉ INSTANT COURT/CAFÉ COURT 2	☑	☑
CAFÉ INSTANT LONG/CAFÉ LONG 2	☑	☑
CAFÉ INSTANT AU LAIT/CAFÉ AU LAIT 2	☑	☑
CAPPUCCINO INSTANT/CAPPUCCINO 2	☑	☑
THÉ CITRON/POTAGE	☑	
BOISSON ARÔME THÉ CITRON CHAUD		☑
LAIT/EAU CHAUDE	☑	☑
POTAGE		☑
GOBELET SEUL	☑	☑
SANS GOBELET	☑	

ACCESSOIRES

KIT COUVERCLE CAISSE À MONNAIE
KIT DE DÉTECTION GOBELET
KIT AUTOALIMENTATION 20 L
KIT TÔLERIE POUR MISE EN BATTERIE KIKKO&SNAKKY
COMPTEUR MÉCANIQUE
KIT DE PRÉMIXAGE SUCRE

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR	1700 MM*
LARGEUR	540 MM
PROFONDEUR	690 MM
PROFONDEUR PORTE OUVERT	1120 MM
POIDS	115 KG APPROX.
TENSION D'ALIMENTATION	230 V
FRÉQUENCE D'ALIMENTATION	50 HZ
PUISSANCE INSTALLÉE	1800 W

CAPACITÉS

GOBELETS (Ø 70-71 OU 73-74 MM)	500*
PALETTES (95/105 MM)	450
NOMBRE DE BACS EN VERSION EXPRESSO	6
NOMBRE DE BACS EN VERSION INSTANT	7
CHAUDIÈRE EXPRESSO	0,6 L
CHAUDIÈRE INSTANT	2 L

*166 cm³

CONSOMMATIONS

VERSION EXPRESSO :	
A TEMPÉRATURE ATTEINTE	51,7 Wh
POUR CHAQUE HEURE DE STAND-BY	87,6 Wh
VERSION INSTANT :	
A TEMPÉRATURE ATTEINTE	174,1 Wh
POUR CHAQUE HEURE DE STAND-BY	76 Wh



ISO 14001 : 2004



ISO 9001 : 2008

Ce document est établi à titre d'information et ne présente pas un caractère contractuel.



NECTA ES UN MARQUE DE



N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingts Arpents
77990 Les Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60546888
Fax +33 (0)1 60546889

www.nwglobalvending.fr